



13 Gauge Spezial-Polyester Handschuh mit Sand Latexbeschichtung. Super Weich und griffig. Sehr flexibel.

HAUPTMERKMALE

- Dank der fortschrittlichen Futter- und Beschichtungstechnologie ist es super weich, flexibel und sehr bequem.
- Hervorragende Passform und gute Fingerfertigkeit.
- Die sandige Oberfläche bietet hervorragenden Grip bei trockenen, nassen und öligen Bedingungen.
- 360°-Atmungsaktivität, um Ihre Hände kühl zu halten.




PRODUKTDDETAILS

Liner	Spezial Polyester
Spur	13
Beschichtung	Latex
Prozess	Sandig
Farbe	orange / schwarz
Größe	6,7,8,9,10,11,12
Verpackung	12 paare / packung, 144 paare / karton
Tarifnummer	61161020

EINSATZGEBIETE

Allzweckarbeit unter trockenen, wenig nassen oder wenig öligen Arbeitsbedingungen.

Wie Gartenarbeit, Sortieren, Inspektion, Montage, Logistik u.v.m.



ZERTIFIZIERUNG

CE EN420:2003 + A1:2009

Kategorie II

**EN388:2016 Mechanischer Schutz:
in Labortests erhaltene Werte**

Abriebfestigkeit: **2**

Schnittfestigkeit : **1**

Weiterreifestigkeit: **2**

Durchstichfestigkeit: **1**

Widerstand gegen Schnitte

nach EN ISO 13997: **X**

Widerstand gegen Sto nach EN 13594:2015 : X (nicht getestet)

EN388:2016



2121X

EN420:2003+A1:2009 Fingerfertigkeit: **Stufe 5.**

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bitte lagern Sie die Produkte in der Originalverpackung an einem trockenen und khlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung im Allgemeinen. Die Haltbarkeit hngt von der Lagerung und anderen Bedingungen ab. Bei sachgem gelagerter Neuware kann die Haltbarkeit von Xcellent 2111 in der Regel 3 Jahre betragen.

REINIGUNG

Waschen oder chemische Reinigung erfordert die vorherige Rcksprache mit einem anerkannten Fachmann, da eine solche Behandlung die Schutzeigenschaften des Handschuhs verndern kann. Die Handschuhe mssen vor der Wiederverwendung immer auf Unversehrtheit berprft werden. Die Bewertung mit den markierten Leistungsstufen basiert auf Tests an nicht verwendeten Handschuhen.

WARNUNG

Nicht verwenden bei Chemikalien, sich bewegenden Maschinen oder elektrischem Risiko.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Produkte ausschlielich innerhalb ihrer Schutzstufen verwendet werden.

